



## 5625

Einnadel-Doppel-Kettenstich Nähkopf für die  
Verwendung auf TAPE EDGE Nähanlagen

Extrem zuverlässiges und leistungsstarkes Oberteil

# 5625 Die Spezialmaschine für die Verwendung auf Matratzenanlagen

## Merkmale/Vorteile:

- Weltweit bewährtes Maschinenkonzept für die Matratzenfertigung
- Hohe Durchzugskraft durch Obertransport mit alternierenden Füßen und Nadeltransport
- Greifer in Transportrichtung arbeitend (INLINE)
- Hoher Obertransporthub max. 7 mm / Großer Stoffdurchgang max. 11 mm
- Spezial-Freiarms-Ausführung in verkürzter Form
- Wartungsarm durch zuverlässige Frischölversorgung. Die Ölversorgung ist an die schräg stehende Arbeitsweise angepasst.
- Wälzlagerung der wichtigsten Komponenten
- Für Einfassarbeiten kann die Maschine kundenseitig mit einem Einfasser ausgestattet werden
- Oberteil ist gewichtsoptimiert für Nähanlagen
- Stichtyp 401 = Einnadel-Doppelkettenstich (-840/01)
- Einfacher Kopfdeckelzugang in sekundenschnelle ohne Werkzeuge
- Die Maschinen sind mit zwei Näheinrichtungen ausstattbar:
  - 6/01 CS N8,5: Standard-Näheinrichtung
  - 6/98 CS N8,5: Näheinrichtung mit verbreitertem Transport





## Versionen:

5625-Eco	Maschine mit mechanischer Nähfußlüftung und Spannungslüftung. Die Hubverstellung erfolgt über ein Stellrad an der Maschinenoberseite.
5625-Eco+	Maschine mit pneumatischer Nähfußlüftung und Spannungslüftung. Die Hubverstellung erfolgt über ein Stellrad an der Maschinenoberseite.

## Optionen:

- Led-Nähleuchte 1W mit Netzteil (Nr. 71-250 003-96)
- Blasrohr zum Ausblasen von Flusen (Nr. 91-271 506-90)
- Nadelkühlung (Nr. 91-271 248-90)



**Maximale Leistung  
und Zuverlässigkeit!**

Namhafte Anlagenbauer für  
Matratzen vertrauen auf die 5625

**DÜRKOPP ADLER GMBH**

Potsdamer Straße 190  
33719 Bielefeld  
GERMANY  
Phone +49 (0) 521 / 925-00  
E-mail [marketing@duerkopp-adler.com](mailto:marketing@duerkopp-adler.com)  
[www.duerkopp-adler.com](http://www.duerkopp-adler.com)

**Technische Daten:**

**Stichtyp:**

401 (Doppelkettenstich)

**Max. Stichzahl:**

3.500/Min.

**Nadelsystem:**

SY 4112

**Nadelstärke bis:**

180 Nm

**Fadenstärke, max.**

11/3 syn

**Max. Stichlänge (vorwärts):**

8,5 mm

**Fußhöhe von Hand:**

11 mm

**Fußlüftung über Zylinder:**

11 mm